


CLAMP koppelingen ook wel **TRI-CLAMP koppelingen** genoemd zijn leverbaar volgens **DIN 32676**.

Het zijn gemakkelijk te (de)monteren hygiënische koppelingen die voornamelijk in de voedingsmiddelen, farmaceutische en chemische industrie worden gebruikt.

TRI-CLAMP - BLIND FERRULE - DIN 32676



Druktoepassingen (tot +140 °C)
 Afmeting 6.00 tot 42.40 mm: max 25 bar
 Afmeting 48.30 tot 76.10 mm: max 16 bar
 Afmeting 85.00 tot 219.1 mm: max 10 bar

| Artikelcode | A | C | Kwaliteit |
|-------------|-------|------|---------------|
| 11235-12411 | 25 | 4.75 | 316L / 1.4404 |
| 11235-14346 | 34 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-6757 | 50.5 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-21706 | | | 316L / 1.4404 |
| 11235-3060 | 64 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-8135 | 77.5 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-4844 | 91 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-21707 | | | 316L / 1.4404 |
| 11235-6511 | 106 | 6.35 | 316L / 1.4404 |
| 11235-6998 | 119 | 8 | 316L / 1.4404 |
| 11235-21705 | | | 316L / 1.4404 |
| 11235-9651 | 130 | 8 | 316L / 1.4404 |
| 11235-20933 | 155 | 8 | 316L / 1.4404 |
| 11235-20934 | 167 | 14 | 316L / 1.4404 |
| 11235-7309 | 183 | 14 | 316L / 1.4404 |
| 11235-6394 | 233.5 | 14 | 316L / 1.4404 |
| 11235-15257 | 268 | 14 | 316L / 1.4404 |
| 11235-12212 | 319 | 14 | 316L / 1.4404 |