

Formeergasdoppen / Rubberstoppen / Conische stoppen

Ze worden in de industrie gebruikt voor o.a. het afdichten van leidingbuizen, fittingen en appendages. Buiten het voorkomen van vuil worden ze ook gebruikt bij het gebruik van formeergassen.

FORMEERGASDOPPEN - RUBBERSTOPPEN - -40/+120°C



Een **formeergasdop** kan je ook voorzien van een rvs buisje voor de gasdoorvoer. Steek een buisje door de dop en sluit aan de kant van de grootse diameter de toevoerslang aan.
Conische stoppen, ook wel **rubberdoppen** genoemd, zijn heel soepel, geven een perfecte afdichting, zijn bestand tegen de meeste chemiciën, hebben een lage permanente indrukking en zijn bestand tegen temperaturen van -40/+120°C

Op aanvraag kan Hollimex ook doppen en kappen leveren die bestand zijn tegen een temperatuur tot wel 280°C. (Kortstondig: 300°C)

Artikelcode	Afmeting	Kwaliteit	Gewicht
157001-37914	D=16/21 H=25	RUBBER	0.01
157001-2926	D=18/24 H=30	RUBBER	0.07
157001-503	D=21/27 H=25	RUBBER	0.01
157001-504	D=26/32 H=30	RUBBER	0.02
157001-505	D=31/38 H=35	RUBBER	0.03
157001-506	D=36/44 H=40	RUBBER	0.05
157001-2927	D=41/49 H=40	RUBBER	0.05
157001-507	D=47/55 H=40	RUBBER	0.08
157001-508	D=56/65 H=45	RUBBER	0.12
157001-509	D=60/70 H=50	RUBBER	0.20
157001-510	D=71/83 H=60	RUBBER	0.25
157001-2928	D=79/89 H=55	RUBBER	0.30
157001-511	D=92/102 H=55	RUBBER	0.40
157001-5818	D=99/109 H=55	RUBBER	0.10