

GEOLFDE RUBBER LEVENSMIDDELEN ZUIG- PERSSLANG - FDA / WD 10bar / BD 30bar - TEMP. -40°/+120°C



Gegolfde rubber levensmiddelen slangen garanderen altijd een buigradius van één keer de inwendige diameter van de slang. Geschikt voor wijn, bier, vruchtensap, alcohol houdende dranken tot 92% en vet houdende producten. De slang is Ftalaat-vrij. Voldoet aan FDA 21 CFR 177.2600, DM 21.03.73 E SEGUENTI, EUROPEAN REGLEMENT 1935/2004/CE. Tevens geschikt als tankwagenslang. Slang is getest volgens 1907/2006/CE (REACH) en 3A Sanitary Standard Class II.

Materiaal binnen/buitenwand Butyl / EPDM
 Kleur binnen/buitenwand Wit / Blauw
 Aantal spiralen 2
 Materiaal spiralen Gegalvaniseerd staal
 Aantal inlagen 2
 Materiaal inlagen Textiel
 Temperatuurbereik -40 tot +120 °C
 Branche Levensmiddelen
 Norm 3A Sanitary Standard Class II, EU regulation nr. 1935/2004, FDA 21 CFR 177.2600

Artikelcode	A	B	E	Kwaliteit
1930-17562	25	36	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-9322	32	44	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-35068	38	50	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-7717	50	63	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-17565	63	76	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-20122	75	90	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW
1930-20362	100	115	40 Mtr.	BI BUTYL WIT / BU EPDM BLAUW